

## Typ L-Rollo Kassette E 69 mit Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) L-Rollos Kassette E 69 mit Kettenbedienung vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Systemaufbau:** Kassettenprofil eckig 2-teilig mit Revisionsblende in Breite 75 mm / Höhe 69 mm und Abschlussprofil Breite 15 mm / Höhe 26 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22) wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder silber eloxiert E6/EV1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, Präzisionswickelwelle aus stranggepresstem Aluminium, Durchmesser 37 mm bzw. 51 mm mit Kedernut zur stabilen und sicheren Fixierung des Behanges, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß oder grau, alle verwendeten Kunststoffteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal / Polyamid)

**Bedienung:** Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung (Bremsmechanismus) ermöglicht die exakte und stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in transparent, weiß oder grau, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links

**Seilführung (Pendelsicherung):** optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Schienen geführt werden, Querschnitt 35 x 27 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise in RAL 9016 weiß oder silber eloxiert E6/EV1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, Wand- oder Nischenmontage, optimale Abdunklung durch 2-fache Bürstenabdichtung

**Befestigung:** Universalträger für Montage an Wand oder Decke, freie Positionierung der Befestigungspunkte, verdeckte Montage

**Rollobehang:** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum geeignet, dekorativ