

## Typ Objekt-Einbauschienen Modell 4600

Zur Ausführung kommen Objekt-Einbauschienen Modell 4600 vom Fabrikat: erfal oder Aluminium Einbauschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Schiene** Typ **4630** stabiles, stranggepresstes, 3-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zum Einbau in abgehängte Decken, Abmessung 110 x 12,5 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 23/45 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

**Alternativ** Typ **4625** stabiles, stranggepresstes, 2-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zum Einbau in abgehängte Decken, Abmessung 88 x 12,5 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 47 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

oder

Typ **4620** stabiles, stranggepresstes, 2-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zum Einbau in abgehängte Decken, Abmessung 70 x 12,5 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 28 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

**Befestigung** Unterputzmontage durch Schrauben mit Abdeckkappen